



A	540
B med backslag	860
B med ställbar propeller	760
C	340
D	225
E	34
F	350
G	600

**CYLINDER**, kolv och cylinderlock är gjutna av tätt och fint träkolstackjärn.

**VEVAXELN** är hejarsmidd av Boforsstål, har slipade lagerytor och är försedd med väl avvägda motvikter. Vevaxeln är lagrad i motorn medelst glidlager, fodrade med vitmetall.

**VEVSTAKEN** är hejarsmidd av Boforsstål, kraftigt utformad samt försedd med bussning för kolvtapp. Kolvtappen är härdad och slipad.

**REGULATORN** är av centrifugaltyp, helt inkapslad och arbetande i olja. Den är tillsammans med bränsle- och kylvattenpumpen sammanbyggd till ett aggregat, placerat på akterliga vevhuslocket.

**ASSA SMÖRJAPPARAT** med synglas för automatisk smörjning av cylinder, kolvlager, ramlager och vevstakslager.

**STEFA TÄTNINGSRINGAR** förhindra allt oljeläckage.

**BACKSLAGET** är lätt och smidigt och har slipade kugghjul av härdat Boforsstål. Axialtrycket från propellern upptages av SKF-kullager. Backslaget är hopbyggt med motorn på en kraftig motorram.

**OLJEFILTER** typ KRIMO följer varje motor.

## TEKNISKA DATA

Hkr	Cyl.-antal	Cyl.-diam. mm	Slag-längd mm	Cyl.-volym cm <sup>3</sup>	Varv pr min.	Bränsle förbr. pr hkr tim. c:a gr	För fast propeller typ MA					För vridbar propeller typ MV					Vikt utan prop. kg		
							Propelleraxel		Prop.-hylsa		Prop.-diam. mm	Propelleraxel		Manöverrör		Prop.-hylsa		Prop. diam. mm	
							Längd mm	Diam. mm	Längd mm	Diam. mm		Längd mm	Diam. mm	Längd mm	Diam. mm	Längd mm			Diam. mm
5	1	105	100	866	900	300	1500	25	500	32	325	1500	26	1300	32	500	48	400	176

## UTRUSTNING

**Standardutrustning MA:** Komplet färdig motor och propellerutrustning med **fast 3-bladig propeller och backslag**, ljuddämpare, avgasningsrör, blåslampa, bränsletank c:a 15 liter, 1 st. kran till bränsletanken samt 1,5 m brännoljerör, bottenkran med sil, 2 st. kopparrör 600 mm och 1.500 mm, standardsats av erforderliga verktyg och reservdelar bestående av:

2 st. tändkylor, 2 st. kannringar, 1 st. bränslerör av stål, 1 st. oljekanna, 2 st. spridare, 3 st. ventilfjädrar, 6 st. ventilkylor, 2 st. Bacho skiftnycklar, 1 st. haknyckel för vattenpump, 1 st. skruvmejsel, bränslepumpspackningar.

**Standardutrustning MV:** Komplet färdig motor i enlighet med utrustning MA men med vridbar 2-bladig propeller och backspak samt friktionskoppling.

## GARANTI

Vi för binder oss att fritt utbyta alla delar, som på grund av material- eller fabriktionsfel blir obrukbara inom en tid av ett (1) år, räknat från den dag motorn lämnat fabriken. Dock måste alla delar, som eventuellt behöver utbytas, först sändas till vår fabrik, fraktfritt, och blir vid byte vår egendom. Beställaren får dock själv ombesörja eller bekosta delarnas demontering och montering.

Naturligt slitage eller skada uppkommen genom yttre våld, olyckshändelse, frysning, dålig skötsel, bristande smörjning och dylikt uteslutes naturligtvis från garantien.

Kostnader för reparation eller justeringar, som utförts på annan fabrik, utan vårt medgivande, gottgöres icke. Vi hänvisa även till "Allmänna Leveransbestämmelser för den mekaniska verkstadsindustrin i Sverige" utgiven av Sveriges Mekanoförbund.