



DIMENSIONSTABELL

(MÄTT I M. M.)

Typ	Hkr.	C	R	H	D	A	Vridbar propeller		Fast propeller		Balanshjuls diam.
							F	S	F	S	
A	3—4	205	570	80	240	430	690	920	800	900	385
A	4—5	245	650	70	270	465	800	1100	1000	1190	440
A	5—7	255	700	70	290	465	850	1100	1000	1140	490
A	7—10	310	725	75	305	465	850	1100	1040	1180	490

TEKNISKA DATA

Typ	Hkr.	Cyl.-diam. mm.	Slag-längd mm.	Cyl.-volym cm ³	Varv per min.	Bränsleförbrukning pr hk. tim. c:a gr.	För fast propeller					För vridbar propeller					Motorns vikt utan propeller kg.		
							Propelleraxel		Propellerhylsa		Propellerdiam. mm.	Propelleraxel		Omkastn.-rör		Propellerhylsa		Propellerdiam. mm.	
							Längd mm.	Diam. mm.	Längd mm.	Diam. mm.		Längd mm.	Diam. mm.	Längd mm.	Diam. mm.	Längd mm.			Diam. mm.
A	3—4	110	130	1.200	600	300	1.500	27	500	47	400	1.500	24	1.300	29	500	47	440	205
A	4—5	125	150	1.800	550	280	1.500	30	500	60	510	1.500	27	1.300	32	500	60	480	298
A	5—7	135	156	2.200	550	275	1.500	32	500	60	525	1.500	30	1.300	35	500	60	510	335
A	7—10	148	164	2.800	600	260	1.500	32	500	60	530	1.500	30	1.300	35	500	60	530	358

Utan förbindelse!

A.-B. VÄSTERVIKS-TRYCKERIET 13667

AB. VÄSTERVIKS MEKANISKA VERKSTAD